

KALLUBI

BSV Wallet — Benutzeranleitung / User guide

Windows 11 · Linux x64 · portable · Mainnet · closed testing

Non-custodial. Keys stay on the device. Version aligned with the August 2026 tester builds.

This PDF has two equal parts: German first, English second. Same product, same steps.

Teil A — Deutsch

Kallubi BSV Wallet ist eine lokale Desktop-Wallet für Bitcoin SV. Schlüssel liegen nur auf dem Rechner (verschlüsselt). Es gibt keinen Account bei Kallubi und niemand sonst kann Coins bewegen.

Stand: August 2026 · geschlossene Testphase · Windows 11 und Linux (x64). Kein App Store, keine iOS-/Android-App in dieser Anleitung.

1. Sicherheit — zuerst lesen

Die Wallet speichert den Seed lokal und mit Passwort. Wer die 12 Wörter plus optionales 13. Wort hat, hat die Coins — in jeder kompatiblen Wallet.

- Seed nur offline aufschreiben (Papier). Nicht fotografieren, nicht in Chat/Cloud.
- Passwort mindestens 8 Zeichen, merken. Ohne Passwort kein Entsperren der Datei.
- Das 13. Wort (BIP39-Passphrase) ist optional, aber Teil des Schlüssels. Falsch = andere Adresse, Guthaben unsichtbar.
- Niemals Seed oder WIF an Dritte. Kallubi / Support fragt niemals danach.
- Nur die offizielle Testdatei starten. Keine „gecrackte“ EXE aus Foren.
- Mainnet = echtes Geld. Erst kleine Beträge testen.
- Timelock in der App sperrt nur in dieser App, nicht on-chain für jede andere Wallet.

Haftung: Software ohne Gewähr. Du bist selbst für Backup und Beträge verantwortlich.

2. Installation / Start

Windows 11

- ZIP entpacken (z. B. Kallubi-BSV-Wallet-1.0.0-win-x64.zip).
- Ordner win-unpacked öffnen.
- Kallubi BSV Wallet.exe starten. Keine Installation nötig (portable).
- Windows SmartScreen kann warnen (unsigniert). Nur starten, wenn die Datei direkt vom Maintainer kommt.
- Daten liegen unter %USERPROFILE%\kallubi-bsv-wallet\ — nicht im Programmordner.

Linux (Ubuntu o. ä., x64)

- AppImage ausführbar machen: `chmod +x Kallubi-BSV-Wallet-*.AppImage`
- Start: `./Kallubi-BSV-Wallet-*.AppImage --no-sandbox`
- Ohne `--no-sandbox` bricht Electron oft mit `chrome-sandbox` ab.
- FUSE fehlt: `libfuse2` nachinstallieren oder `--appimage-extract` nutzen.
- Daten: `~/kallubi-bsv-wallet/`

3. Erste Schritte — Hauptmenü

Nach dem Start: Liste gespeicherter Wallets (kann leer sein), Netzwerk Mainnet, Sprache DE/EN.

- Wallet in der Liste wählen → Passwort → Unlock.
- New wallet — neue 12 Wörter erzeugen.
- From seed — bestehende Wörter wiederherstellen oder Pfade scannen.
- Delete — Wallet-Datei löschen (Coins on-chain bleiben; ohne Seed weg).
- Show / Hide am Passwortfeld: Eingabe prüfen vor dem Speichern.

4. Neue Wallet anlegen

- New wallet → Name, Passwort, Passwort wiederholen.
- 13. Wort optional. Leer lassen, wenn du keines willst. Dann immer leer lassen.
- Ableitung: Standard „Kallubi (original)“ für neue Kallubi-Wallets. „BIP44 / path“ nur wenn du einen festen Standard-Pfad willst.
- Generate seed → 12 Wörter erscheinen. Offline notieren, Haken „Seed gespeichert“, dann speichern.
- Copy seed nur in sicherer Umgebung. Danach Zwischenablage leeren.

5. From seed / Auto-Scan (Mode 1)

Für Wiederherstellung aus Electrum SV, Exodus (BSV-Pfad), RockWallet, Centi u. a. Mode 1 = klassische BIP39/BIP32/BIP44-Pfade. BRC-42 ist noch nicht drin.

- From seed → 12 Wörter exakt, optionales 13. Wort wie damals.
- Passwort für die lokale Datei setzen (das ist nicht das 13. Wort).
- Auto-Scan paths: prüft bekannte Pfade inkl. Kallubi-Original und m/44'/0'/... sowie m/44'/236'/...
- Zeile mit Guthaben anklicken, dann Restore.
- Ohne Treffer: Path manuell (Custom), 13. Wort prüfen, Netzwerk Mainnet prüfen.
- Scan zeigt nur sichtbare Ketten-Salden. Sehr alte/leere Pfade können 0 sein und trotzdem „richtig“.

6. Übersicht, Empfangen, Senden

Übersicht — Adresse, Saldo (BSV und Sats), Preis wenn die Kurs-API antwortet.

Empfangen — Adresse + QR. Nur an diese Adresse senden, die die Wallet anzeigt.

Senden

- Empfängeradresse einfügen oder QR-Bild laden (wo angeboten).
- Betrag in BSV oder Sats. USD-Feld rechnet nur um, sendet kein Dollar.
- Mehrere Empfänger: weitere Zeilen, Summe plus Gebühr darf das Guthaben nicht überschreiten.
- Gebühr: feste Empfehlung in Sats, nicht negativ.
- Bestätigen. Die TX geht zuerst an die Kallubi-Node (status.kallubi-bsv-explorer.de/broadcast), sonst Fallback WhatsOnChain.
- Nach Erfolg: TXID, Link zum Explorer.
- Fehler „rate limit“: kurz warten (Limit pro IP).
- Fehler HTTP / rejected: zu wenig Sats, UTXO noch unconfirmed, oder Node kurz offline — später erneut.

7. History, Timelock, Backup, Sprache

- History: sichtbare Transaktionen, Zeit, Link zum Explorer.
- Timelock: Betrag in der App bis Datum/Uhrzeit sperren. Nach Ablauf Einlösen. Das ist ein App-Schloss, kein Bitcoin-Script für fremde Wallets.
- Backup: Seed anzeigen nur mit Passwort. Wieder auf Papier, Bildschirm abdecken.
- DE/EN oben umschalten. Manche Systemdialoge (Datei öffnen) bleiben in der OS-Sprache.

- Auto-Lock nach einigen Minuten ohne Eingabe. Erneut Passwort.
- Logout / Lock zurück zur Liste. Wallets bleiben gespeichert.

8. Ableitung kurz erklärt

- Kallubi (original): Seed → festes Kallubi-Schema. Alte Test-Wallets von Kallubi nutzen das.
- BIP44-Pfad: Standard anderer Programme. Gleicher Seed, anderer Pfad = andere Adresse.
- Ohne Scan die falsche Ableitung wählen → Saldo 0, Coins sind nicht weg, nur andere Adresse.

9. Probleme

- Fenster leer / Startabbruch Linux: mit --no-sandbox starten.
- Wallet-Liste leer nach Update: Datenpfad ~/.kallubi-bsv-wallet bzw. %USERPROFILE%\kallubi-bsv-wallet prüfen. Nicht eine zweite Kopie im falschen Ordner starten.
- Preis „unavailable“: nur Anzeige, Senden geht trotzdem.
- Scan findet nichts: 13. Wort, Leerzeichen im Seed, Mainnet.
- Send bleibt hängen: Internet, Node-Status auf kallubi-bsv-explorer.de (Kasten Kallubi SVNode = Online).

10. Kontakt / Scope

Fragen ohne Seed und ohne Passwort. Explorer: kallubi-bsv-explorer.de. Dies ist ein unabhängiges Community-Tool, kein Produkt der BSV Association.

Part B — English

Kallubi BSV Wallet is a local desktop wallet for Bitcoin SV. Keys stay on your machine (encrypted). There is no Kallubi account and nobody else can move your coins.

As of August 2026 · closed testing · Windows 11 and Linux (x64). No app store. No iOS/Android steps in this guide.

1. Security — read first

The seed is stored locally and password-encrypted. Anyone with the 12 words plus the optional 13th word can spend the coins in any compatible wallet.

- Write the seed on paper only. Do not photo it. Do not paste it into chat or cloud notes.
- Password: at least 8 characters. Without it you cannot unlock the file.
- The 13th word (BIP39 passphrase) is optional but part of the key. Wrong word = different address, balance looks empty.
- Never send seed or WIF to anyone. Kallubi will never ask for them.
- Run only the tester build from the maintainer.
- Mainnet is real value. Try a small amount first.
- In-app timelock locks funds inside this app only — not as an on-chain lock for every other wallet.

Disclaimer: software as-is. You are responsible for backups and amounts.

2. Install / start

Windows 11

- Unzip Kallubi-BSV-Wallet-1.0.0-win-x64.zip.
- Open the win-unpacked folder.
- Run Kallubi BSV Wallet.exe. Portable — no installer.
- SmartScreen may warn (unsigned). Continue only if you received the zip from the maintainer.
- Wallet files live in %USERPROFILE%\kallubi-bsv-wallet\ — not next to the exe.

Linux (Ubuntu etc., x64)

- `chmod +x Kallubi-BSV-Wallet-*.AppImage`
- `./Kallubi-BSV-Wallet-*.AppImage --no-sandbox`
- Without `--no-sandbox` Electron often dies on chrome-sandbox.
- If FUSE is missing, install `libfuse2` or use `--appimage-extract`.
- Data: `~/.kallubi-bsv-wallet/`

3. First screen

- Select a wallet → password → Unlock.
- New wallet — create 12 words.
- From seed — restore words or scan derivation paths.
- Delete — removes the local file only. Coins stay on-chain; without the seed they are gone for you.
- Show / Hide on password fields: check what you typed before you save.

4. Create a wallet

- New wallet → name, password, confirm password.
- 13th word optional. Leave empty if you do not want one — and keep it empty forever after.
- Derivation: default “Kallubi (original)” for new Kallubi wallets. Use “BIP44 / path” only for a fixed standard path.

- Generate seed → write the 12 words offline → confirm the checkbox → save.
- Copy seed only in a safe place, then clear the clipboard.

5. From seed / Auto-Scan (Mode 1)

Use this to recover Electrum SV, Exodus (BSV path), RockWallet, Centi and similar BIP39 wallets. Mode 1 = BIP39 / BIP32 / BIP44. BRC-42 is not in this build.

- Paste the 12 words exactly. Same 13th word as originally, or none.
- Set a local file password (this is not the 13th word).
- Auto-Scan paths checks Kallubi-original plus m/44'/0'/... and m/44'/236'/... and other known paths.
- Click a row that shows a balance, then Restore.
- No hit: try custom path, check the 13th word, confirm Mainnet.
- Scan only sees public chain balances. A correct path can still show 0 if unused.

6. Overview, receive, send

Overview — address, balance (BSV and sats), price if the rate API answers.

Receive — address + QR. Fund only the address this wallet shows.

Send

- Paste the destination or load a QR image where available.
- Amount in BSV or sats. The USD field is conversion only — it does not send dollars.
- Several recipients: extra rows. Total plus fee cannot exceed the balance.
- Fee is a fixed sat recommendation. Do not go negative.
- Confirm. Broadcast goes to the Kallubi node first (status.kallubi-bsv-explorer.de/broadcast), then WhatsOnChain as fallback.
- On success: TXID and explorer link.
- “rate limit”: wait a minute (per-IP limit).
- HTTP / rejected: dust, unconfirmed UTXO, or node briefly down — retry later.

7. History, timelock, backup, language

- History: visible txs, time, explorer link.
- Timelock: lock an amount in the app until a date/time, then redeem. App lock only — not a chain lock for other wallets.
- Backup: show seed only with the wallet password. Paper only.
- DE/EN toggle. OS file dialogs may stay in the system language.
- Auto-lock after idle minutes. Unlock with the password again.
- Lock / logout returns to the list. Wallets stay on disk.

8. Derivation in one minute

- Kallubi (original): seed → Kallubi scheme. Early Kallubi test wallets use this.
- BIP44 path: what many other apps use. Same seed + other path = other address.
- Wrong mode without a scan → balance 0. Coins are not burned; they sit on the other address.

9. Troubleshooting

- Linux crash on start: add --no-sandbox.
- Empty wallet list after an update: check ~/.kallubi-bsv-wallet or %USERPROFILE%\kallubi-bsv-wallet. Do not run a second copy from another folder.

- Price unavailable: display only. Send still works.
- Scan finds nothing: 13th word, extra spaces in the seed, Mainnet.
- Send stuck: network, and the Kallubi SVNode box on kallubi-bsv-explorer.de should read Online.

10. Contact / scope

Ask questions without seed or password. Explorer: kallubi-bsv-explorer.de. Independent community tool — not a BSV Association product.